

Déclaration de Performance

N° 0001-02

1. **Type de produit** pour identification : „Carreaux céramiques extrudés, précision, à moyenne absorption d'eau 3% < E ≤ 6%, Groupe All_a - Partie 1, Annexe B, émaillés (GL) et non-émaillés (UGL)“ (grès étiré)
2. **Emploi prévu** : pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur
3. **Fabricant** : Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG,
Servaisstraße 11-31, D-53347 Alfter-Witterschlick
4. **Mandataire chargé des tâches selon l'Article 12 paragraphe 2:** -----
5. **Système d'évaluation et de vérification de la performance déclarée du produit de construction selon Annexe V** : Système 4
6. **Performance déclarée** :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu	A1 _n	EN 14411: 2012
Dégagement de substances dangereuses :		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2012
- Plomb	NPD	EN 14411: 2012
- autres	NPD	EN 14411: 2012
Inaltérabilité en cas :		
- d'applications à l'intérieur	réussi	EN 14411: 2012
- d'applications à l'extérieur: cycles de gel / dégel	réussi	EN 14411: 2012
Charge de rupture	Epaisseur des carreaux < 7,5mm: > 600N Epaisseur des carreaux ≥ 7,5mm: > 950N	EN 14411: 2012
Résistance à la flexion	> 20 N/mm ²	
Propriétés antidérapantes		EN 14411: 2012
CEN/TS 16165 Annexe A; DIN 51131	voir l'emballage, l'étiquette ou le catalogue	
Sensation tactile	NPD	EN 14411: 2012
Contrainte d'adhérence / adhésivité		
- Mortiers à teneur de ciment, type C2	0,5 N/mm ²	EN 14411: 2012
- Colles en dispersion	NPD	EN 14411: 2012
- Colles à base de résine réactive	NPD	EN 14411: 2012
- Mortier	NPD	EN 14411: 2012
Résistance aux changements de température	réussi	EN 14411: 2012

7. La performance du produit selon le n° 1 correspond à la performance déclarée selon le n° 6.
Seul le fabricant selon le n° 3 est responsable d'établir cette déclaration de performance.
Signée pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Dr. Thomas Hammer (Vice-président exécutif), Daniel Schreiner (Chef de gestion produits)

(Nom et fonction)

Alfter-Witterschlick, le 01/01/2018

(Lieu et date de délivrance)

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Postfach 25 40, D-53015 Bonn
Servaisstraße, D-53347 Alfter-Witterschlick
Telefon +49 (0) 228 391-0
Telefax +49 (0) 228 391-301006
E-Mail: info@deutsche-steinzeug.de
Webseite: www.deutsche-steinzeug.de

