

Prestatieverklaring

Nr. 0001-02

1. **Producttype** ter identificatie: „geëxtrudeerde keramische platen, precisie, met gemiddelde wateropname $3\% < E \leq 6\%$, groep AIIa-deel1, bijlage B, geglaazuurd (GL) en ongeglazuurd (OGL)“ (slijtplaat)
2. **Gebruikstoepassing:** voor vloerbedekkingen en wanduitvoeringen binnen en buiten
3. **Fabrikant:** Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG,
Servaisstraße 11-31, 53347 Alfter – Witterschlick
4. **Gevolmachtigde**, die belast is met de taken conform artikel 12 lid 2: -----
5. **Systeem** ter beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct conform bijlage V: **Systeem 4**
6. **Aangegeven prestatie:**

Belangrijke eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde techn. specificatie
Brandgedrag	A1 _{FL}	EN 14411: 2012
Afgifte van gevaarlijke stoffen:		
- cadmium	NPD	EN 14411: 2012
- lood	NPD	EN 14411: 2012
- overige	NPD	EN 14411: 2012
Duurzaamheid bij:		
- toepassingen binnen	Aangetoond	EN 14411: 2012
- Toepassingen buiten: Bestendigheid tegen vorst- dooiwisseling	Aangetoond	EN 14411: 2012
Breukbelasting Buigvastheid	Tegeldikte < 7,5 mm: > 600N Tegeldikte ≥ 7,5 mm: > 950N > 20 N/mm ²	EN 14411: 2012
Antislipseigenschappen		EN 14411: 2012
CEN/TS 16165 bijlage A; DIN 51131	zie verpakking of etiket c.q. catalogus	
Tactiliteit	NPD	EN 14411: 2012
Hechtsterkte/hechting:		
- cementhoudende mortel, type C2	0,5 N/mm ²	EN 14411: 2012
- Dispersiellijmen	NPD	EN 14411: 2012
- Kunstharslijmen	NPD	EN 14411: 2012
- Mortel	NPD	EN 14411: 2012
Bestendigheid tegen temperatuurwisseling	Doorstaan	EN 14411: 2012

7. De prestatie van het product conform nummer 1 komt overeen met de verklaarde prestatie conform nummer 6. Verantwoordelijk voor het maken van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant conform nummer 3. Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant door:

Dr. Thomas Hammer (algemeen gevolmachtigde), Daniel Schreiner (leiding productmanagement)

(Naam en functie)

Alfter – Witterschlick, 01-01-2018

(Plaats en datum van afgifte)

 

(Handtekening)