

A high-angle photograph of a shower pan. The floor is covered in dark grey, square ceramic tiles with light grey grout. A black, linear ceramic channel cover is installed, featuring a series of parallel slats. To the left of the channel, a portion of a blue-tinted glass shower door is visible. In the upper right corner, a white, circular drain cover is set into the black channel.

KERAMISCHE
RINNENABDECKUNG
CERAMIC CHANNEL
COVER

Produktbeschreibung

Die Rinnenabdeckung besteht aus zwei durchgehenden keramischen Platten mit punktuell eingeschnittenem Lochmuster. Die Trägerplatte ist 15 mm stark und gewährleistet die statische Stabilität des Produkts. Die obere Platte ist 8 bis 10,5 mm stark und bestimmt die Optik der keramischen Rinnenabdeckung. Beide Platten sind miteinander verklebt. An die verklebten Platten werden quer verlaufende ASA-Träger angebracht. Diese Verstrebungen weisen an ihren beiden Enden Ansätze auf, die um die Seitenfläche bis auf die Oberseite der Keramikträgerplatte herumgreifen und die Kunststoffstreben an der Keramikträgerplatte festklemmen. Die vier Kunststoffstreben sind durch zwei in Rinnenlängsrichtung verlaufende Edelstahlzuganker verschraubt. Dies gewährleistet einen stabilen Halt. Die ASA-Träger an den kurzen Enden verfügen über Löcher und Zapfen, die das Ineinanderstecken der einzelnen Module ermöglichen. Die Träger fungieren auch als Kantenschutz für die Keramik.

Product description

The channel cover consists of two end-to-end ceramic tiles with a hole pattern cut in at predefined points. The supporting tile is 15 mm thick and ensures the static stability of the product. The upper tile is 8 to 10.5 mm thick and determines the look of the ceramic channel cover. Both tiles are bonded to one another. Transverse ASA carriers are fixed to the bonded tiles. These carriers have brackets at both ends, which extend over the lateral face up to the upper surface of the ceramic supporting tile and clamp the plastic carriers at the ceramic supporting tile. The four plastic carriers are screwed in place by two tie rods arranged in the longitudinal direction of the channel. This ensures a stable hold. The ASA carriers at the short ends have holes and plugs which permit to plug the individual modules into one another. The carriers also serve as edge protection for the ceramics.

Einsatzbereiche

- Hotelpools
- Privatpools
- Wellnessanlagen

Areas of application

- Hotel pools
- Private pools
- Wellness areas

Gilt nur für das keramische Belagsmaterial:
 Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe Al_b,
 unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im
 Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) //
 Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe Bl_a, unglasiert (UGL)
 für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
 (Feinsteinzeugfliesen)

KERAMISCHE RINNENABDECKUNG 2.0




Außenecke

Innenecke

25 x 50 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm



Design Quarzit

Design Quarzit

Design Quarzit

			53510H	53512H	53511H	Formatnummer
			25 x 50 / 10 x 20	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	Nennmaß - cm/in
			253 x 500 x 35 ^{2/3}	253 x 306/306 x 35 ^{2/4}	253 x 302/302 x 35 ^{2/4}	Herstellmaß mm
			2			m - Stück
			12,212/m	4,312/Stück	4,312/Stück	m/St. - kg
			1	1	1	Paket - Stück
			0,500			Paket - m
			6,106	4,312	4,312	Paket - kg
						Palette - m
						Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
			8462-53510H ¹	8462-53512H ¹	8462-53511H ¹	
			Preisgr. A731 (St.)	Preisgr. A781 (St.)	Preisgr. A781 (St.)	sandbeige

¹ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.
 Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.

² Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge

³ komplettes Element inkl. Zapfen: 253 x 506 x 35 mm

⁴ komplettes Element inkl. Zapfen: 253 x 312/309 x 35 mm

Alle Produkte der Serie Quarzit: Color Shade Variation V4

Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme
 in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen
 Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m




Außenecke

Innenecke

25 x 50 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm



Design Valley
 strukturiert, vergütet

Design Valley
 strukturiert, vergütet

Design Valley
 strukturiert, vergütet

			53510	53512	53511	Formatnummer
			25 x 50 / 10 x 20	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	Nennmaß - cm/in
			253 x 500 x 37 ^{2/3}	253 x 306/306 x 37 ^{2/4}	253 x 302/302 x 37 ^{2/4}	Herstellmaß mm
			2			m - Stück
			13,274/m	4,687/Stück	4,687/Stück	m/St. - kg
			1	1	1	Paket - Stück
			0,500			Paket - m
			6,637	4,687	4,687	Paket - kg
						Palette - m
						Palette - kg
			Bla	Bla	Bla	Produktnorm
			R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
			052036-53510 ¹	052036-53512 ¹	052036-53511 ¹	
			Preisgr. A731 (St.)	Preisgr. A781 (St.)	Preisgr. A781 (St.)	schiefer

¹ Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.
 Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.

² Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge

³ komplettes Element inkl. Zapfen: 253 x 506 x 37 mm

⁴ komplettes Element inkl. Zapfen: 253 x 312/309 x 37 mm





Alle Produkte der Serie Valley: Color Shade Variation V2


Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum
 freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m

Only applies to the ceramic covering material:
 Extruded Ceramic Tiles, Precision, DIN EN 14411,
 group Al_b, unglazed (UGL) for floor and wall coverings in indoor
 and outdoor areas (porcelain stoneware tiles) //
 Dry-pressed Ceramic Tiles, DIN EN 14411, group Bl_a, unglazed (UGL)
 for floor and wall coverings in indoor and outdoor areas (porcelain stoneware tiles)

CERAMIC CHANNEL COVER 2.0





	25 x 50 cm	External Corner 30 x 30 cm	Internal Corner 30 x 30 cm	
				
	<i>Design Quarzit</i>	<i>Design Quarzit</i>	<i>Design Quarzit</i>	
	53510H	53512H	53511H	Model number
	25 x 50 / 10 x 20	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	Nom. dim. - cm/in
	253 x 500 x 35 ^{2/3}	253 x 306/306 x 35 ^{2/4}	253 x 302/302 x 35 ^{2/4}	Work size mm
	2			m - Stück
	12,212/m	4,312/piece	4,312/piece	m/St. - kg
	1	1	1	Bundle - pieces
	0,500			Bundle - m
	6,106	4,312	4,312	Bundle - kg
				Pallet - m
				Pallet - kg
	Alb	Alb	Alb	Product standard
	R11/B	R11/B	R11/B	Slip resistance
	8462-53510H ¹	8462-53512H ¹	8462-53511H ¹	
	Price gr. A731 (pce.)	Price gr. A781 (pce.)	Price gr. A781 (pce.)	sand-beige


¹  Make-to-order production, period of delivery on request.
 Other colors / designs can be realized on request.

² Element size in built-in state incl. joint
³ complete element incl. plugs: 252 x 506 x 35 mm
⁴ complete element incl. plugs: 252 x 312/309 x 35 mm
 All products of the series Quarzit: Color Shade Variation V4

Note: according to DIN 19643-1, the volume flow rates in relation to the free cross-section of the ceramic channel cover must be proved.

Free cross-section: approx. 245 cm²/m

	25 x 50 cm	External Corner 30 x 30 cm	Internal Corner 30 x 30 cm	
				
	<i>Design Valley structured, upgraded</i>	<i>Design Valley structured, upgraded</i>	<i>Design Valley structured, upgraded</i>	protected
	53510	53512	53511	Model number
	25 x 50 / 10 x 20	30 x 30 / 12 x 12	30 x 30 / 12 x 12	Nom. dim. - cm/in
	253 x 500 x 37 ^{2/3}	253 x 306/306 x 37 ^{2/4}	253 x 302/302 x 37 ^{2/4}	Work size mm
	2			m - pieces
	13,274/m	4,687/Stück	4,687/Stück	m/St. - kg
	1	1	1	Bundle - Stück
	0,500			Bundle - m
	6,637	4,687	4,687	Bundle - kg
				Pallet - m
				Pallet - kg
	Bla	Bla	Bla	Product standard
	R11/B	R11/B	R11/B	Slip resistance
	052036-53510 ¹	052036-53512 ¹	052036-53511 ¹	
	Price gr. A731 (pce.)	Price gr. A781 (pce.)	Price gr. A781 (pce.)	slate

¹  Make-to-order production, period of delivery on request.
 Other colors / designs can be realized on request.

² Element size in built-in state incl. joint
³ complete element incl. plugs: 252 x 506 x 37 mm
⁴ complete element incl. plugs: 252 x 312/309 x 37 mm
 All products of the series Valley: Color Shade Variation V2

Note: according to DIN 19643-1, the volume flow rates in relation to the free cross-section of the ceramic channel cover must be proved.


Free cross-section: approx. 245 cm²/m

Vorteile

- Der Beckenumgang kann bis zur Beckenkante im einheitlichen Design gestaltet werden.
- Hochwertige und langanhaltende Top-Optik durch unempfindliche Oberflächen
- Durchgehendes Design
- Die innovative Hytect-Veredelung / PT ermöglicht eine leichtere Reinigung der Oberfläche.

Advantages

- The pool surround inclusive of the pool edge can be homogeneously designed.
- Exclusive and long-lasting perfect look thanks to wear-resistant surfaces
- Consistent design
- The innovative Hytect coating / PT facilitate the cleaning of the surface.




Beckenkopfaufbau der keramischen Rinnenabdeckung in Kombination mit dem Beckenkopfsystem Wiesbaden Stil

Pool edge construction of the ceramic channel cover in combination with the pool edge system Wiesbaden Style

KERAMISCHE RINNENABDECKUNG 2.0 · CERAMIC CHANNEL COVER 2.0


Querschnitt · Cross-section

Deckplatte 8 mm (Quarzit)
Cover tile 8 mm (Quarzit)




Querschnitt · Cross-section


Deckplatte 10,5 mm (Emotion) · Cover tile 10.5 mm (Emotion)
Deckplatte 10 mm (Valley) · Cover tile 10 mm (Valley)




Außenecke
External corner



Innenecke
Internal corner




Keramischer Abdeckrost
Ceramic cover grating



Erhältliche Oberflächen:

Available surfaces:

Area Pro, Ascona, Emotion, Quarzit, Valley



Wissenswertes:

- Die keramische Rinnenabdeckung ist in Kombination mit der Rinne Wiesbaden Stil zu verlegen.
- Sonderabmessungen sind nur in der Länge möglich.*
- Durch die flexiblen Kunststoffstreben können die Elemente mittels eines Nassschnitts bauseitig geschnitten werden.
- Elemente bei Herausnehmen und wieder Einsetzen nicht verkanten.

Useful information:

- The ceramic channel cover must be laid in combination with the Wiesbaden Style channel.
- Special dimensions are only possible with regard to the length.*
- Thanks to the flexible plastic carriers, the elements can be cut on site by means of a wet-cutting machine.
- The elements should not be jammed when removing and reinstalling them.

Technische Angaben

Belastung: 5.000 N max.

Wasserdurchsatz: freier Querschnitt 245 cm²/m beim Standard-Lochmuster

Technical details

Load bearing capacity: max. 5,000 N

Water flow capacity: open cross-section 245 cm²/m in the case of the standard hole pattern

* Individuelle Lochmuster / konische Zuschnitte können im Rahmen technischer Vorgaben auf Anfrage und einer gesonderten Einzelfallprüfung und Entwicklung realisiert werden.



* Individual hole patterns / conic cuts can be realized on request within the framework of technical specifications and a separate check of the individual case and development.

Einpassen von Endstücken, bauseits (ggf. paarweise)

1. Kleine Einschnitte vermeiden.
2. Zuschnitte ggf. auf zwei (oder drei) Elemente verteilen. Abstand ermitteln und aufteilen.
3. Verschraubung der Gewindestäbe an den zu schneidenden Elementen lösen.
4. - 5. Kunststoffträger abnehmen.
6. Benötigte Längenabmessungen übertragen.
7. Elemente mittels Nassschnitt zuschneiden.
8. - 9. Kunststoffträger auf einer Seite ansetzen. Gewindestäbe auf das benötigte Maß absägen.
10. Kunststoffträger auf gegenüberliegender Seite aufsetzen und Gewindestab mit Mutter leicht anziehen.
11. Steine mit Hilfe kleiner Haken einlegen.
12. Zum leichteren Herausnehmen der Steine sollte ein Schlusstein nicht verzapft sein. Hierzu die beiden Zapfen absägen.
13. Montage abgeschlossen.

Fitting of end-pieces, on site (in pairs, where necessary)

1. Avoid small cut-outs.
2. If necessary, cut two (or three) elements to the required length. Determine the distance and divide it.
3. Loosen the screw connection of the threaded rods at the elements to be cut.
4. - 5. Remove plastic carriers.
6. Mark the required lengths on the elements.
7. Cut the elements to length by means of a wet-cutting machine.
8. - 9. Apply the plastic carrier on one side. Shorten the threaded rods to the required length with a saw.
10. Put on the plastic carrier on the opposite side and slightly tighten the threaded rod with nut.
11. Use small hooks to place the elements.
12. To facilitate the removal of the elements, one end-piece should not be connected by plugs. For this, saw the two plugs off.
13. Installation finished.




Reinigungsanleitung / Pflegehinweise:

Am nicht verzapften Endstück beginnend mittels Haken herausheben. Mit Hochdruckreiniger spülen, ggf. bürsten, für den Schwimmbadbereich zugelassene Reinigungsmittel verwenden. Die Häufigkeit der Reinigung ist u. a. abhängig von der Benutzungs- und Anschmutzungsintensität. Gemäß DIN 19643 sind Überlaufrinnen inklusive Rinnenabdeckung mindestens einmal wöchentlich zu reinigen. Zur leichteren Entnahme der Rinnenabdeckung für Reinigungszwecke sollte ein unverzapfter Stein auf jeder Beckenseite vorgesehen werden.

Cleaning and care instructions:

Lift the elements out by means of a hook, starting at the end-piece not connected by plugs. Rinse with high-pressure cleaner, use a brush where required and cleaning agents approved for the application in swimming pools. The frequency of cleaning depends, among other things, on the intensity of utilization and soiling. According to DIN 19643, the overflow channels inclusive of the channel cover must be cleaned at least once per week. To facilitate the removal of the channel cover for cleaning purposes, one element not connected by plugs should be provided on every pool side.



AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

E-Mail: info@agrob-buchtal.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

12/2022, www.assenmacher.net



Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.