

Déclaration de Performance

Nr. 0001-01

Carreau de grès

1. **Code d'identification unique du type de produit** „Carreaux céramiques extrudés, précision, à faible absorption d'eau (Type de produit pour identification:)
E ≤0,5 %, Groupe Al_a, émaillés (GL) et non-émaillés (UGL) ”(Carreau extrudé)
(Groupe de produits selon la norme EN 14411 : Al_a)
2. **Utilisation prévue ou utilisations prévues :**
(usage prévu :) Pour revêtements de sol et de mur intérieurs et extérieurs
3. **Fabricant:** DEUTSCHE STEINZEUG Solar Ceramics GmbH
Servaisstraße 9, 53347 Alfter – Witterschlick, Germany
4. **Système ou systèmes d'évaluation et vérification de la constance des performances :**
(Système d'évaluation et de vérification de la stabilité de la performance du produit de construction selon l'annexe V :) System 4
5. **Standard harmonisé :** DIN EN 14411 (2012)
6. **Performance(s) déclarée(s) :**

Caractéristiques essentielles	Performance
Tenue au feu	A1 _{FL}
Dégagement de substances dangereuses :	
- Cadmium	NPD / aucune performance déterminée
- Plomb	NPD / aucune performance déterminée
- autres	NPD / aucune performance déterminée
Inaltérabilité en cas :	
- d'applications à l'intérieur	réussi
- d'applications à l'extérieur: cycles de gel / dégel	réussi
Charge de rupture	Épaisseur des carreaux < 7,5mm: > 600N Épaisseur des carreaux ≥ 7,5mm: > 1.300N
Propriétés antidérapantes	
CEN/TS 16165 (Annexe A, B, C, D)	NPD / aucune performance déterminée
Sensation tactile	NPD / aucune performance déterminée
Force d'adhérence / adhésivité	
- Mortiers ciment, type C2	0,5 N / mm ²
- Colles en dispersion	NPD / aucune perf. déterminée
- Colles à base de résine réactive	NPD / aucune perf. déterminée
- Mortier	NPD / aucune perf. déterminée
Résistance aux changements de température (à l'extérieur)	réussi

7. Les performances du produit mentionné ci-dessus correspondent aux performances déclarées. La présente déclaration de performance a été établie conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant indiqué ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant de :
Norbert Schäfer (Directeur exécutif), Peter Heinevetter (Directeur exécutif)

(Nom et fonction)

Alfter – Witterschlick, le 01.10.2024

(lieu et date de délivrance)


 Deutsche Steinzeug
 Solar Ceramics GmbH
 Servaisstraße 9
 53347 Alfter-Witterschlick